

LF-33

O alimentador de arame LF-33 é compacto, leve (para a categoria), e já vem equipado com diversas funções, como ajuste remoto da fonte de soldagem, display digital para visualização de tensão (V) e corrente (A), Ajuste de Run-In e Burn-Back. O sistema de tração das roldanas são compostas por 04 (duas fixas e duas substituíveis), e a troca das mesmas são extremamente simples, rápida e não necessita de ferramentas. O mesmo ainda conta com uma cobertura plástica para proteção da bobina de arame.

Principais Aplicações:

Fabricação em Geral, Oficinas, Educacional, Caldeiraria, Prestador de Serviços.

Características e Recursos:

- Indicado para os Processos Gmaw e Fcaw;
- Sistema de 04 Roldanas;
- Sequência de gatilhos 2/4 toques;
- Alimentação a frio do arame e purga de gás;
- Ajuste de tensão local no alimentador;
- Display digital de Tensão (V) e Corrente (A);
- Ajustes de Run-In e Burn-Back;
- Cobertura plástica de proteção do Arame;
- Proteção contra sobrecarga do motor;
- Garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação.



Especificações Técnicas:

Alimentação: 34 - 44 VAC;

Corrente de Entrada (Nominal): 9 A (Máx);

Faixa de Ajuste: 1.0 – 20.0 m/min;

Espessuras do Arame Compatíveis:

Arame Sólido – 0.6 – 1.6 mm;

Arame Tubular – 1.0 – 1.6 mm;

Arame Alumínio – 1.0 – 1.6 mm.

Ciclo de Trabalho: 385A - 100%;

Peso/Dimensões: 17 Kg - 440 mm A x 270 mm L x 636 mm C;

Acessórios Opcionais:

- Kit Roldanas (informar tipo do arame e bitola).

Fontes Compatíveis:

- Idealarc CV-400I / 425 / 510
- Idealarc DC-600
- Flextec 350X / 500 / 650X
- Invertex V350-Pro

**LINCOLN
ELECTRIC**

