

Tractor LT-7 (Track model)

A Tractor LT-7 é um equipamento para soldagens automáticas no processo SAW (Arco-Submerso), em Corrente Constante (CC) ou Tensão Constante (CV); sua construção compacta, leve e ao mesmo tempo robusta permite uma operação de alta produtividade, fácil manipulação por parte do operador e consistência nos serviços mais exigentes.

Principais Aplicações: Fabricação, Caldeiraria, Construção, Industria Naval.

Características:

- Equipamento Industrial, Compacta e Robusto;
- Painel simples e Intuitivo, com poucos botões;
- Amperímetro (A) e Voltímetro (V) analógico;
- Permite variadas configurações de posicionamento;
- Ajuste Vertical e Horizontal e Ângulo da Tocha;
- Suporte para Bobinas de até 30 Kg;
- Reservatório para 6,8 Kg de Fluxo;
- Garantia de 03 (Três) anos.



Especificações Técnicas:

Alimentação: 115 VAC (50/60 Hz);

Range de Arames: 3/32 – 3/16 (2,4 – 4,8 mm)

Faixa de Velocidade de Deslocamento: 6 – 70 IPM (0,12 – 1,8 m/min);

Faixa de Alimentação do Arame: 100 – 400 IPM (2,5 – 10,2 m/min);

Ajuste de Stick Out: 12,7mm – 127 mm.

Ciclo de Trabalho: 600A - 100%

Peso/Dimensões: 58,97 Kg - 698 mm A x 838 mm L x 356 mm C;

Grau de Proteção: IP-23

**LINCOLN
ELECTRIC**

Fontes Compatíveis:

- Idealarc DC-600;
- Idealarc DC-1000;
- Flextec 650X (CV).

Acessórios Opcionais:

- Tocha;
- Trilho com Cremalheira (1,8 Metros).

