

Kit Extrator MFS Original 2/3m - com filtragem

O Kit MFS captura e filtra os fumos e gases de solda gerados na fonte de emissão.

Consiste de diferentes itens que permitem uma instalação simples e rápida.

O filtro pode ser facilmente substituído sem a necessidade de ferramentas. Indicado para operações de manutenção.



- Braço extrator Original 2/3m
- Filtro modular MFS (suporte de parede incluso)
- Exaustor N16 trifásico, 0,75CV

Filtro modular MFS

Filtro MFS	
Superfície de filtragem	18 m ²
Eficiência de filtragem	99 %
Peso	8,8 kg
Material no cilindro	Papel de celulose
Material do meio filtrante	Papel de celulose, BIA categoria M

Braço extrator Original 2/3m

Descrição	Alcance de trabalho, m	Vazão de ar, m ³ /h	Ligação Ø, mm	Temperatura máxima dos fumos, °C	Nível de ruído na coifa, dB(A)
Braço Original 2 m	2	700-1000	150/160	70	63-75
Braço Original 3m	3	700-1000	150/160	70	63-75

Exaustor N16

Modelo	Vazão de ar, m ³ /h	Tensão, V	Frequência, Hz	N.º de fases	Corrente nominal, A	Potência, kW	Ligação Ø entrada / saída, mm	Peso, kg
N16	500-1250	230/400	60	3	2,4/1,4	0,75	160/160	13